



„ROTH POLSKA” Sp. z o.o.  
ul. Osadnicza 26  
65-785 Zielona Góra  
Tel./ fax 68 320 20 72  
www.roth-polska.com



## DANE TECHNICZNE

### IZOLACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA NR KATALOGOWY 1135000261

Izolacyjna taśma przyścienna systemów ogrzewania podłogowego Roth wykonana jest z polietylenu spienionego LDPE o gęstości około 23 kg/m<sup>3</sup>.

Grubość	Szerokość	Długość
8mm ± 10%	150mm ± 2%	25mb ± 2%



Izolacyjna taśma przyścienna posiada nacięcia regulacyjne. Dzięki nacięciom taśmy izolacyjnej możliwe są regulacje zakresu wysokości od 10-13 cm. Do pianki zamocowana jest dodatkowo zakładka uszczelniająca z folii polietylenowej o wymiarach: gr. 0,03 mm; szer. 180 mm. Folia ta skutecznie zapobiega przenikaniu wilgoci do warstwy izolacji termicznej.

Po wylaniu i stwardnieniu jastrychu można łatwo i precyzyjnie usunąć wystający ponad posadzkę nadmiar taśmy. Opakowanie zbiorcze zawiera 100mb (4 zwoje po 25 mb).

