

## Rury do ogrzewania podłogowego



### Opis artykułu

### Numer katalogowy

#### Rura 5-ciowarstwowa X-PERT S5+ do ogrzewania podłogowego

Wymiar	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
16 mm	200 m	1135003402
16 mm	600 m	1135003403
17 mm	200 m	1135002779
17 mm	600 m	1135002780
20 mm	200 m	1135003551
20 mm	500 m	1135003552

#### Rura 5-ciowarstwowa X-PERT S5+ Maxipro do ogrzewania podłogowego

Wymiar	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
16 mm	240 m	1115009422
16 mm	600 m	1115009423

### Dane techniczne

	X-PERT S5+			X-PERT S5+ Maxipro
	16	17	20	16
Średnica nominalna [mm]	16	17	20	16
Grubość ścianki [mm]	2	2	2	1,5
Średnica wewnętrzna [mm]	12	13	16	13
Pojemność wodna [l/m]	0,113	0,130	0,201	0,130
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	0,42	0,42	0,42	0,40
Temperatura pracy [°C]	70	70	70	60
Max temperatura pracy [°C]	90	90	90	70
Max ciśnienie [bar]	6	6	6	6
Min promień gięcia	5 x D	5 x D	5 x D	5 x D
Długości handlowe zwojów [m]	200; 600	200; 600	200; 500	240; 600

